

We test, You produce

F620

DETECTEUR DE FUITE POUR LE CONTRÔLE PRODUCTION

Fort d'une expérience applicative de 40 ans et plus de 150.000 testeurs installé auprès de 5000 clients à travers le monde, ATEQ présente un nouvel appareil de contrôle d'étanchéité répondant à vos attentes : **F620**.

Nouvelle électronique, nouveau module pneumatique, nouvelle interface, nouveaux accessoires... Tout a été conçu pour vous rendre le contrôle d'étanchéité industriel, rapide, sûr et convivial.

Tout en garantissant la performance et la fiabilité de la mesure. Avec ce F620 vous possédez un appareil avec le meilleur rapport qualité - prix - service !

Les +

- ÉCRAN COULEUR
- MESURE OPTIMISÉE
- CONNECTIVITÉ AVANCÉE



Exemples d'applications

Automobile, électroménager, médical, aéronautique, armement, composants fluides et électriques, emballage alimentaire et cosmétique...



F620

DETECTEUR DE FUITE POUR LE CONTRÔLE PRODUCTION

Gamme de mesure

| MESURE CHUTE DE PRESSION | | |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Gamme | Précision jusqu'à* | Résolution maximum |
| 50Pa | ±(1,0% valeur mesurée + 0,5 Pa) | 0,1 Pa |
| 500Pa | ±(0,5% valeur mesurée + 0,5 Pa) | 0,1 Pa |
| 5000Pa | ±(0,5% valeur mesurée + 5 Pa) | 1 Pa |

Précision : linéarité + répétabilité + hystérésis

*En option : Instrument avec précision pour laboratoire

Principales caractéristiques

- Mesure de fuite en mode différentiel
- Large gamme de mesure (ΔP) P.E. : 50 Pa, 500 Pa ou 5000 Pa
- Régulateur mécanique ou électronique du vide à 10 bar
- 128 programmes
- Paramétrage en ligne (par port USB)
- 2 langues (Anglais + 1 au choix). Changement des langues rapide
- Calibrage par fuite en face avant
- Sauvegarde des résultats sur mémoire interne ou sur clé USB

Environnement

Normes ROHS

Mode de mesure

- ΔP (Pa, 1/10 Pa)
- $\Delta P/t$ (Pa/s, 1/10 Pa/s)
- Unités de débit (sccm, mm³/s, cm³/s, cm³/min, cm³/h...)
- Vérification de passage
- Test d'éclatement
- Test composants scellés
- et autres en fonction de vos applications

Connectivité

- RS232 : imprimante, Modbus RTU
- USB esclave : supervision PC (Winateq300, Sésame)
- USB maître : transfert sur clé USB (paramètres, résultats...)
- Option réseau de terrain : profibus, devicenet, profinet, Ethernet/IP

Caractéristiques Techniques

| | |
|-------------------------|--|
| Présentation | Poids : environ 7 Kg Dimensions : (LxHxP) 250 x 150 x 360 mm |
| Interface | Large écran couleur SMART KEY : touche programmable accédant aux fonctions par l'utilisateur |
| Alimentation électrique | 24VDC/2A ou 100 à 240VAC/50W |
| Alimentation en air | Commande 4/6 bar Pression 1 à 2 bar > pression de test Air propre et sec Classe de qualité à appliquer (ISO 8573-1) |
| Température | Fonctionnement : +5°C à +45°C Stockage : 0°C à +60°C |

Option

- 9 entrées / 5 sorties locales compatibles avec la série 5
- 6 entrées / 6 sorties 24V programmable pour automatisation externe
- Régulateur électronique
- Double pression
- Vérification étalonnage automatique
- 2 sorties pneumatiques pour pilotage de vannes et distributeurs
- Carte mémoire étendue pour archivage résultats (1 million)

Accessories

- Télécommande simple TLC 60 connexion sur I/O
- Télécommande évoluée TLC 600 connexion sur USB maître
- Clé USB pour accès paramètres
- Vanne Y
- Logiciel WinAteq 300
- Calibrateur de fuite
- Fuites étalons
- Bouchonnages...

Autres
formats



F610 BOITIER ÉTANCHE



TÉLÉCOMMANDE



F670 CASE 19"3U

